

Eine funktionsreiche, umfassende Produktfamilie, die Ihnen das Leben leichter macht



Intelligenter Umgang mit Wasser.™

FÜHRUNG • INFORMATIONEN • PARTNERSCHAFT • PRODUKTE

Wir bei Rain Bird® sehen es als unsere Verpflichtung an, Produkte und Technologien zu entwickeln, die eine sparsame Nutzung von Wasser gewährleisten. Unser Engagement erstreckt sich auch auf Fortbildung, Schulung und Dienstleistungen für unsere Industrie und unsere Gemeinschaften.

Die Notwendigkeit, Wasser einzusparen, war nie größer. Wir wollen noch mehr tun, und mit Ihrer Hilfe können wir dies. Weitere Informationen über den intelligenten Umgang mit Wasser™ finden Sie auf der Website www.rainbird.com.



Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Telefon: (33) 4 42 24 44 61
Faks: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2ª
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Telefon: (34) 91 632 48 10
Faks: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt
© Registered Trademark of Rain Bird Corporation
© 2012 Rain Bird Corporation 7/12

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Telefon: (33) 4 42 24 44 61
Faks: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppinger
DEUTSCHLAND
Telefon: (49) 07032 99010
Faks: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SVERIGE
Telefon: (46) 42 25 04 80
Faks: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Türkiye
İstiklal Mahallesi
Alemdağ Caddesi, N° 262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Telefon: (90) 216 443 75 23
Faks: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

D40338



Rain Bird Regner


Hervorragende Leistung, Vielseitigkeit und Langlebigkeit für jede Anwendung



Rain Bird Regner – für jede Anwendung im Bereich Hausgarten oder Grünflächen.


Rain Bird Regner setzt Maßstäbe bei Langlebigkeit und zuverlässiger Leistung. Es gibt einen Rain Bird Regner für jeden Anwendungsfall – niedriger Druck, Hanglagen, starker Wind, Brauchwasser, sogar Vandalismus. Entscheiden Sie sich für Rain Bird Regner. Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie wollen.

Kurzanleitung zu Regnermodell-Nummern



Bestellbeispiel

5004-S-PL-PC-SAM-R-NP-SS-HS



Hinweis: Bestimmte Spezifikationen bei einigen Regnertypenreihen nicht verfügbar.



Typenreihe 3500

9 bis 22 mm/h

1,7 bis 3,8 bar

1,8 bis 17,4 l/m
(0,12 bis 1,04 m³/h)

10,2 cm
Shrub: 17,8 cm
4": 6,6" (16,8 cm)
1/2" (20/27)



Typenreihe 5000

5 bis 26 mm/h

1,7 bis 4,5 bar

4,2 bis 36,6 l/m
(0,17 bis 2,19 m³/h)

abgebildet mit Plus Flow Durchflussabschalt-Option

Shrub: 10,2 cm
15,2 cm
30,5 cm

Shrub: 19,7 cm
4": 7 3/8" (18,5 cm)
6": 9 5/8" (24,5 cm)
12": 16 7/8" (42,9 cm)
3/4" (20/27)



Typenreihe 5505

6,3 bis 33,8 mm/h

2,8 bis 6,2 bar

4,5 bis 58,9 l/m
(0,32 bis 3,52 m³/h)

12,7 cm
23,5 cm
3/4" (20/27)



Falcon® Typenreihe 6504

9 bis 29 mm/h

2,1 bis 6,2 bar

10,8 bis 82,2 l/m
(0,66 bis 4,93 m³/h)

10,2 cm
21,6 cm
1" (26/34) BSP



Typenreihe 8005

12 bis 31 mm/h

3,5 bis 6,9 bar

14,4 bis 137,4 l/m
(0,86 bis 8,24 m³/h)

12,7 cm
25,7 cm
1" (26/34) BSP

Standardfunktionen

- Beigefügter Düsenatz aus sechs Rain Curtain™ Düsen liefert hervorragende Leistung
- Sektoreinstellung schnell und einfach von oben nur mit einem flachen Schraubendreher
- Strahlstörsschraube ermöglicht die Reduzierung der Wurfweite um bis zu 25 % ohne Düsenwechsel
- Sektorschnellkontrolle/-einstellung
- Einfach entfernbares Filtersieb
- Doppelt wirkende, sichere Abstreifdichtung schützt Innenteile vor Schmutz und stellt korrektes Ein- und Ausfahren sicher
- 3 Jahre Handelsgarantie

Optionen

- **SAM Seal-A-Matic™** Auslaufsperrventile verhindern Wasseraustritt und Erosionen bei tiefer gelegenen Regnern
- **Lilafarbene Kappe (NP)** zur einfachen Identifizierung von Brauchwassersystemen



Standardfunktionen

- Einstellung des linken Anschlags über Rutschkupplung
- Selbstspülender Anschluss
- Düsen mit Standard-Strahlanstieg und geringem Strahlanstieg
- Rain Curtain Düsen
- 5 Jahre Garantie

Optionen

- **Plus Flow Durchflussabschaltung (PL) – grüne Kappe;** verringert Stillstandzeit bei Arbeiten durch Spülen und Bedüsung von Regnern ohne zwischen Steuergerät oder Ventilen hin- und herlaufen zu müssen
- **PRS (R)** mit „Flow Optimizer“-Technologie; der 3,1-bar-Druckregler senkt Wasserrechnungen, sorgt für genauen Durchfluss jedes Regners, gleicht Regnerleitungen aus und verhindert Sprühnebelbildung
- **SAM Seal-A-Matic** Auslaufsperrventil
- **Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen (erhältlich bei 10,2 cm- und 15,2 cm-Modellen)
- **Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme



Standardfunktionen

- Schutz gegen Vandalismus
- Messingverstärkte Düsenbasis für erhöhte Beständigkeit gegen seitliche Stöße
- Überdrehbarer Getriebemechanismus
- Memory Arc
- Voll- und Teilkreis in einem Regner
- Unabhängige Einstellung für linken und rechten Rand
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Rain Curtain Düsen
- 5 Jahre Garantie

Optionen

- **Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- **Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme



Standardfunktionen

- Drehender Aufsteiger wie bei Standard-Regnergehäusen
- Rain Curtain Düsen mit 3 Anschlüssen, farblich gekennzeichnet, für optimale Bewässerung im langen, mittleren und nahen Bereich
- Einfache Sektoreinstellung (Teilkreismodell) oben am Regner von 40 auf 360°
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Selbstregulierender Stator muss beim Wechsel von Düsen nicht ausgetauscht werden
- Starke Rückholfeder aus Edelstahl bringt Regner sicher in vollständig eingefahrene Stellung zurück
- 5 Jahre Garantie

Optionen

- **Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- **Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme
- **Hochgeschwindigkeitsversion (HS) mit brauner Kappe** zur Staubbildung



Standardfunktionen

- Schutz gegen Vandalismus
- Messingverstärkte Düsenbasis für erhöhte Beständigkeit gegen seitliche Stöße
- Überdrehbarer Getriebemechanismus
- Memory Arc
- Voll- und Teilkreis in einem Regner
- Unabhängige Einstellung für linken und rechten Rand
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Rain Curtain Düsen mit 3 Anschlüssen, farblich gekennzeichnet, für optimale Bewässerung im langen, mittleren und nahen Bereich
- 5 Jahre Garantie

Optionen

- **Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- **Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme

