

BADU® Eco Logic

Automatische Zeitschaltuhr mit vielen Extras.
Drehzahlregelung für BADU GREEN Pumpen.



Einsatzgebiet

Filterpumpenansteuerung bei schwer zugänglichen oder abgelegenen Technikräumen. Sie steuert die Filterzeiten vollautomatisch, während Sie entspannt eine optimale Wasserqualität genießen.

Leistungsmerkmale

- Klar verständliche Volltextanzeige für eine komfortable Bedienung und mehrsprachiges Menü.
- Übersichtliches, leicht strukturiertes Menü für schnelle Programmierung und Auswertung der Betriebsstunden.
- Die Steuereinheit ist für eine individuelle Programmierung mit drei Schaltprogrammen pro Tag ausgestattet.
- Bei BADU GREEN Pumpen erfolgt die Ansteuerung sowohl per Drehzahlstufenkontakten, als auch mit einer Steuerspannung von 0 bis 10 V.

- Ein integriertes Zusatz-Relais ermöglicht die Programmierung, zum Beispiel für die Beleuchtung Ihres Pools.

Ausführung

Die BADU Eco Logic ist in integrierter Schalttechnik aufgebaut. Bestandteile:

- Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschluss-technik.
- Fühler zur Anzeige der Badewassertemperatur (optional erhältlich).

Artikel-Nr.	Typ	Spannung
271.6606.000	BADU Eco Logic	1~ 230 V, 50/60 Hz

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.



Entspannt genießen. Vollautomatische Steuereinheiten. Für komfortable Temperatur-, Filterzeiten-Regelung. Optional über Webmanager.



Einsatzgebiet

Die neuen Poolregelungen steuern die Filterzeiten sowie Heizung und solare Schwimmbadwasser-Erwärmung vollautomatisch, während Sie entspannt eine optimale Wassertemperatur genießen. Je nach Typ regelt die Steuerung weitere wesentliche Parameter Ihrer Anlage.

Leistungsmerkmale

- Einfache Installation und schnelle Problembehebung dank Installationsassistent und Hilfe-Menü.
- Klar verständliche Volltextanzeige und mehrsprachiges Menü.
- Übersichtliche grafische Darstellung des Schwimmbadsystems.
- Verbrauchsanzeige und Effizienzprüfung mit optionalem dritten Temperaturfühler.

- Bei der BADU Logic 3 kann per optionalem Webmanager via Smartphone oder Tablet die Anlage überwacht und es können verschiedene Parameter reguliert werden.

Ausführungen

- **BADU Logic 2**
Zusätzliche Filterpumpenansteuerung und Laufzeitoptimierung, inklusive zwei Temperaturfühler.
- **BADU Logic 3**
Zusätzliche Filterpumpenansteuerung für mehrstufige BADU GREEN Motoren, wie z. B. BADU Eco Soft und BADU Delta Eco VS, inklusive zwei Temperaturfühler.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung
271.6602.000	BADU Logic 2	
271.6603.000	BADU Logic 3	
250.0012.900	Kugelhahn LH 50 mit Stellantrieb	1~ 230 V
230.9011.000	Kugelhahn LH 63 mit Stellantrieb	1~ 230 V
271.6600.403	Wasserfühler	