

# Leistungsangaben der BWT Eurostar HF S7-M-50HZ Pumpe

Code	Modell	Durchfluss (m³/h)	Max Intensität (A)	P1 kW	P2 kW	Spannung	Schalldruck in 1 m Entf. (dBA)	Schallleistung (dBA)	Ø Ausgänge Saug-Rücklauf
51161100	S7 M	7	3,1	0,50	0,30	1ph	52,9	61	2" / 63 mm
51161200	S10 M	10	3,7	0,65	0,45	1ph	53,6	62	2" / 63 mm
51161300	S13 M	13	5,2	0,97	0,55	1ph	53,2	61	2" / 63 mm
51161400	S17 M	17	5,7	1,10	0,75	1ph	56,1	64	2" / 63 mm
51151500	21 M	21	6,6	1,37	1,00	1ph	64,6	73	2" / 63 mm
51151600	26 M	26	7,9	1,70	1,30	1ph	65,3	73	2" / 75 mm
51151700	32 M	32	10,5	2,20	1,80	1ph	68,6	77	2" / 75 mm
51151800	40 M	40	13,1	2,90	2,20	1ph	73,7	82	2" / 75 mm
51162200	S10 T	10	1,75	0,63	0,45	3ph	53,6	62	2" / 63 mm
51162300	S13 T	13	2,25	0,97	0,55	3ph	53,2	61	2" / 63 mm
51162400	S17 T	17	2,45	0,97	0,75	3ph	56,1	64	2" / 63 mm
51152500	21 T	21	2,75	1,26	1,00	3ph	61,6	70	2" / 63 mm
51152600	26 T	26	3,3	1,62	1,30	3ph	65,8	74	2" / 75 mm
51152700	32 T	32	4,35	2,10	1,00	3ph	70,7	79	2" / 75 mm
51152800	40 T	40	5,45	2,54	2,20	3ph	71,1	79	2" / 75 mm